

**Інформація про продукт****Опис продукту**

Швидковисихаючий праймер, білого кольору і на водній основі для Ізоляції та ущільнення основи.

Застосування

Високоякісна, водорозчинна, матова ґрунтівка для ізоляції і герметизації основи, для внутрішнього і зовнішнього застосування. Застосовується на дерев'яних основах з стабільними розмірами, сталих конструкціях з дерева і деревних матеріалів. Ефективно запобігає проникненню водорозчинних компонентів, знебарвлення деревини, для наступного покриття білими або світлими емаллями. Усередині наприклад, для дерев'яних стель і панелей для зовнішнього застосування, на Софітах і т.п .. З відмінною ізоляцією на забруднених основах, від напр. Нікотинові плями, плями кіптяви і т.п .. Крім того, також використовується на мінеральних основах.

Властивості:

- Видорозчинна, матова
- відмінні ізоляційні властивості
- легка в роботі
- висока ступінь укривистості
- хороша адгезія
- зі слабким запахом
- швидко сохне
- утворює ідеальну основу для подальшого покриття
- зберігає структуру основи

Обробка**Основа**

Основа повинна бути чистою і сухою відповідно до. VOC Teil C і DIN 18363 ч. 3 . Поверхня повинна бути очищена від пилу, бруду і жиру. Смоли і липкі поверхні очистити нітророзчинником. Вміст вологи не повинен перевищувати 15% (для стабільних за розмірами конструкцій) і 18% (для нестабільних) (BFS лист. № 8 примітка). Необроблені (свіжі) дерев'яні конструкції на зовні, якщо це потрібно або необхідно через тип деревини, попередньо проґрунтувати з **Holzschutzgrund -AF- M 1000**.

Система покриття поверхонь

Основне покриття проблемної основи виконують Aqua-Iso-Grund в нерозбавленому виді. На інтенсивно забрудненій поверхні, чи надто сучкуватій деревині передбачається подвійне покриття, що зрештою визначається шляхом пробного нанесення. Наступне фінішне покриття проводять акриловими або акрил-поліуретановими емаллями. Не застосовувати при температурі нижче +5°C . Перед використанням добре вимішати. Не застосовувати інструменти з нержавіючої сталі..

температура обробки:

Під час нанесення і сушіння температура повітря, матеріалу покриття і підкладки не повинна опускатися нижче +5 ° C Не застосовувати при сильному вітрі, під прямими сонячними променями, туману, високої вологості і ризику дощу або морозу.



Технічні дані

Склад продукту	Акрилатна дисперсія, диоксид титану, мінеральні добавки, вода, гліколі, добавки, консерванти (1,2-бензізотіазол-3 (2H) -он, 2-метил-2H-3-тіазол-3-он).
Щільність / колір / упаковка	Щільність: 1,4 г / см ³ / колір: білий / Упакування 0.75л. 2.5 л, 10 л
Глянець	мат
Abtönen	Не підфарбовувати, так як це може негативно вплинути на ізолюючої здатності .
Нанесення / розведення	Пензлем, валиком, розпиленням. Добре перемішати перед використанням. Використовувати відповідний Lackierpinsel з синтетичною щетиною. При необхідності, для нанесення розпиленням розбавити до приблизно 5% водою. Під час нанесення і сушіння температура повітря, ґрунтівки і підґрунтя не повинна опускатись нижче + 5 ° C Максимальна відносна вологість 85%.
Витрата/Покриваність	Бл. 100 – 150 мл/м ² на кожен шар в залежності від основи. Точні витрати споживання визначають шляхом пробного нанесення безпосередньо на об'єкті .
Час висихання	Від пилу близько 1 години. Може перекриватися після приблизно 6 годин при температурі 20 ° C і відносній вологості повітря 65%.. Висока вологість повітря і низькі температури значно затримують час сушки.
Очистка	інструменти після використання промити водою.
зберігання	В Сухому, прохолодному, але не на морозі місці. Стабільність при зберіганні в невідкритій оригінальній упаковці 12 місяців.
Gefahrstoffverordnung	Entfällt
Angaben zum Transport	Kein Gefahrgut
Produkt-Code	M – GP01
EU-Grenzwerte für dieses Produkt	Kat. (A/g): 30g/l (2010) Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC
Entsorgung	Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und kein Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 29.07.2015

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Email: info@haering.de · Internet: www.haering.de