

Інформація про продукт

Опис продукту

готова до використання, прозора лазур на основі силіконової смоли для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Застосування

Для декоративного лазування покриття на стабільних поверхнях, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується на гладких поверхнях, таких як бетон і злегка структурованих основах, напр. такі як структурна моделююча штукатурка, на новій або старій фарбі. Всередині приміщення можна застосовувати наприклад в поєднанні з HAERING® DEKOQUARZ.

Характеристика:

- матова, прозора
- атмосферостійка відповідно до DIN 18 363
- дуже добре водовідштовхувальна
- оптимальні технологічні властивості
- високо дифузійна
- індивідуальне тонування

Тонування

- для внутрішніх робіт, макс. 20% HAERING® Vollton- und Abtönfarben
 - для фасадних робіт, макс. 20% неорганічними пігментами HAERING® Vollton- und Abtonfarben (оксидні пігменти)

Нанесення

Основа / Спосіб нанесення

суха, міцна, чиста поверхня. VOB частина C, DIN 18 363, п. 3, примітка.
 Вбираючі поверхні заґрунтувати з HAERING® Unisil-Grund -ELF- D 2450 .
 На ділянках, де необхідне відновлення кольору (напр. бетон), як проміжне і фінішне покриття використовувати UNISIL® Brillant Lasur, затонований у відповідний колір відповідними пігментами.
 Додаючи макс. 30% UNISIL®-Grund -ELF- можна регулювати ступінь прозорості.
 Поверхні, які потребують надання кольору, слід покрити, в якості проміжного шару UNISIL® Silikonharz-Fassadenfarbe в білому або іншому бажаному кольорі.
 Фінішне покриття, в залежності від бажаного лазурного ефекту, наносити 1-3 рази.

Обробка

Температура обробки :

під час нанесення і сушіння, температура повітря, лазурі і підґрунтя не повинна опускатися нижче + 5 ° C

Нанесення:

Наносити м'якими овальними щітками, натуральною губкою або тканиною. Залежно від техніки лазування, можна наносити "мокре по мокрому" або з проміжком між окремими шарами, з не менше 12 год. висихання.

Температура обробки:

не нижче +5 ° C. Робочий інструмент після використання очистити водою .



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад продукту	емульсія силіконової смоли , полімерна дисперсія, спеціальна комбінація мінеральних наповнювачів, вода, добавки, консерванти.
Глянець	матовий
Густина/Колір/Упакування	густина: бл. 1,4 г/см ³ / колір: прозорий / упакування: 2,5 л
Тонування	для внутрішніх робіт, макс. 20% HAERING® Vollton- und Abtönfarben для фасадних робіт, макс. 20% неорганічними пігментами HAERING® Vollton- und Abtonfarben (оксидні пігменти)
Обробка / Розведення	перед застосуванням добре перемішати. Залежно від типу завдання, розвести макс. 30% силіконовою ґрунтівою UNISIL Grund -ELF- .
Робоча температура	Під час нанесення і сушіння температура повітря, фарби і підґрунтя не повинна опускатися нижче + 5 ° С
Витрати	бл. 80 – 100 мл/м ² на один шар Точні значення споживання визначаються безпосередньо на об'єкті.
Час висихання	перекривати: через бл. 12 годин при 20 °С і 65 % відн. вологості повітря. повне висихання: бл. 2 днів. Висока вологість повітря і низькі температури значно затримують час сушки.
Очистка інструменту	після роботи одразу вимити чистою водою
Зберігання	в сухому, прохолодному, але не на морозі місці. Термін зберігання в закритій оригінальній упаковці 12 місяців.
Небезпечні речовини / транспортування	не має / не є небезпечним вантажем
Код продукту	M – SF01
EU-граничні значення для даного продукту	Кат. (A/a): 30 г/л (2010) Даний продукт містить < 30 г/л VOC
Утилізація	тільки спустошені упаковки на вторинну переробку

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, відповідають сучасному рівню знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких додаткових зобов'язань до договору купівлі-продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої продукції на предмет їх придатності для використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхідно дотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації в рамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної карти замінює собою всі попередні видання. Видання 11.12.2013

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterhiesriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Internet: www.haering.de
Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в
тел/факс (032) 294-86-00 <https://haering.ferozit.ua/>