

# Silikonimprägnierung

## K 3333

**Опис продукту:** Силіконовий імпрегнант на основі сольвенту (уайт-спіриту), водовідштовхуючий.

**Властивості:** для утворення водовідштовхувального ефекту, на здатних до поглинання мінеральних поверхнях, в середині та зовні приміщень. Основи придатні для обробки: пісковик, фасадний клінкер, цегла, натуральний камінь, мінеральні фарби та штукатурки.  
**Не застосовувати на системах утеплення з використанням пінополістирольних плит!!!**

**Особливості:** HAERING Silikonimprägnierung забезпечує водовідштовхувальний ефект, таким чином, що вода не може проникати в підґрунтя в рідкому вигляді, але при цьому, сформоване покриття повністю зберігає дифузію водяної пари, стійке до проростання водоростей, мохів та грибків; швидко висихає; запобігає появі висолів та плям під час дощу; стійке до впливу лугів та кислот;

**Основа:** Чиста, суха, придатна до навантажень мінеральна основа. Свіжа мінеральна штукатурка повинна достатньо висохнути природнім методом.  
Нестійкі рештки мінеральних фарб чи штукатурок слід очистити.

**Обробка:** Робоча температура:  
Під час нанесення і сушіння температура повітря, Silikon-imprägnierung і підґрунтя не повинна опускатися нижче + 8 ° C

**Нанесення:**  
Нанесення щіткою, пензлем або розпиленням

### Технічні дані

**Склад:** модифіковані сілан-сілоксанові смоли добавки, уайт-спірит.

**Розведення:** застосовувати в нерозбавленому виді

**Густина:**  
бл. 0,8 г / см<sup>3</sup>

**Колір:**  
Безбарвний, прозорий, не утворює плівки

**Нанесення:** щітка, пензель або розпилювач

**Робоча температура:**  
не нижче + 8 ° C

**Витрати:**  
бл. 150 - 500 мл/м<sup>2</sup>  
відповідно до степені поглинання

**Час висихання:**  
близько 2 - 3 год при 20 ° C і 50% відносної вологості

**Очищення інструментів:**  
За допомогою універсальних розчинників

**Зберігання:**  
в прохолодному, сухому, захищеному від морозу місці. Термін зберігання в оригінальній упаковці 12 міс

**Транспортування:**  
безпечно

**Код продукту:**  
M - GF 01

**Безпека:** містить горючий розчинник, температура спалаху вище 21 ° C. При обробці в закритому приміщенні, забезпечити хорошу вентиляцію. Не застосовувати поблизу харчових продуктів і кормів.  
Вогненебезпечно. BBF A

**Утилізація:**  
Тільки порожні упаковки

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, відповідають сучасному рівню знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких додаткових зобов'язань до договору купівлі-продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої продукції на предмет їх придатності для використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхідно дотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації в рамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної карти замінює собою всі попередні видання. Видання 28.09.2008