

Інформація про продукт**Опис продукту****Застосування**

Силікатна фарба для внутрішніх робіт, високодифузійна, рекомендована для людей, які страждають алергією.

Високо - укривиста інтер'єрна фарба на основі силікату калію, відп. до VOB, DIN 18363, для створення матового покриття на стінах, стелях і інших мінеральних основах, таких як штукатурка, бетон, а також деревостружкові шпалери, гіпсокартон, і інші старі малярні життєздатні мінеральні покриття. Завдяки відсутності консервантів і антибактеріальному ефекту, **Silikat-innenfarbe GIPFELWEIß® ELF** прекрасно підходить для громадських будівель, таких як лікарні, школи і дитячі садки.

Властивості:

- завдяки відсутності консервантів, підходить для людей, які страждають алергією
- мінімальна емісія
- без пластифікаторів і розчинників
- запобігає утворенню конденсату
- глибоко-матова
- висока покривна здатність
- високо-паропроникна
- високо-продуктивна

Характеристики зг. DIN EN 13300:

- Стійкість до вологого стирання: клас 3
- Покривна здатність: клас 1, бл 7 м²/л
- Глянець: глибокоматовий
- Максимальний розмір фракції: тонка

• обробка**Основа**

Відповідні основи повинні бути сухими, чистими і стійкими відп. до VOB частина C, DIN 18 363, п. 3. Абсорбуючі мінеральні підкладки прогрунтувати з **Haering - Silikatverdünner S 4100** попередньо розведеним 1 : 1 з водою, або з **HAERING Silikat Fixativ S 4105** в нерозведеному виді.

Нанесення

Пензлем, валиком.

Для безповітряного розпилення (airless)- використовувати S 4050A Gipfelweiß Airless Einstellung. Не застосовувати при температурах нижче + 5 ° C. Після використання, інструменти промити водою.

Розведення

Перед використанням ретельно перемішати. Наносити в нерозведеному вигляді або з макс. розбавленим 5-10 % води. Для базового, ґрунтувального нанесення, застосовувати тільки в розведеному 5 - 10 % води вигляді.



Технічні дані

Склад продукту	силікат калію/ полімерна дисперсія , диоксид титану , карбонат кальцію , силікати , тальк , вода , добавки
Характеристики зг. DIN EN 13 300	Вологе стирання: клас 3 Покривна здатність: клас 1, бл 7 м ² /л Глянець: глибокоматовий
Технічні дані	Густина: бл. 1,6 г/см ³ Колір: білий
Упакування	5л, 10, 15 л .
Тонування	Тонується в системі HAERAMIX або з макс . 10 % HAERING®- Vollton- und Abtönfarben.
Нанесення	Пензель, валик. Для безповітряного розпилення (airless), використовувати S 4050A Gipfelweiß Airless Einstellung
Розведення	Вода, макс. 5 - 10 %
Робоча температура	Під час нанесення і висихання температура повітря , матеріалу і основи не повинна опустатися нижче + 5 ° C
Витрати	бл. 140 мл / м2 на один шар і , в залежності від основи, з виходом 7 м ² / л
Час висихання	бл. 12 год. при 20 °C і 50% вологості повітря
Очищення інструментів	Після використання, промити водою
Зберігання	В сухому , прохолодному , але захищеному від морозу місці. Термін зберігання в закритій оригінальній упаковці, не менше 12 місяців .
Постанова про небезпечні речовини	Не застосовується
Інформація про транспортування	безпечно
Код продукту	M – SK01
EU-граничний показник для даного продукту	Кат. (A/a): 30г/л (2010) Даний продукт містить < 1 г/л VOC
Утилізація	Утилізувати тільки порожні контейнери. Матеріал в сухому вигляді можна утилізувати як побутові відходи, залишки рідкого продукту - в пункти збору старих фарб
Примітки	При обробці одягати захисні окуляри. Ретельно захищати поверхні з металу каменю, скла.

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, відповідають сучасному рівню знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких додаткових зобов'язань до договору купівлі-продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої продукції на предмет їх придатності для використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхідно дотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації в рамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної карти замінює собою всі попередні видання. Видання від.06.201 9

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Email: info@haering.de · Internet: www.haering.de

Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317 тел/факс (032) 294-86-00
<https://haering.ferozit.ua/>